

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ADAPTADOR HUB




**ADAP0100**

## HUB / Docking Station USB TIPO-C

### Especificaciones del Producto

- Medidas del producto: **280x28x14mm**
- Compatible con: **USB3.0, USB2.0**, (**USB3.0** Soporta 5Gbps), (**USB2.0** Soporta 480Mbps)
- Indicador LED
- Entrada TIPO C/M , **3 USB 3.0, 1 USB/C(OTG)**  
**1 HDMI, 1 Jack Audio, 1 Lectora TF/SD**  
**1 Entrada LAN 10/100 Ethernet, 1 Entrada PD 100W**
- Humedad de Trabajo: **10% a 90%**
- Voltaje de Trabajo : **5V CC**
- Corriente de Trabajo: **DC 900mA**
- Temperatura de Trabajo: **-20°C a 70°C**
- Temperatura de almacenaje: **-40°C to 85°C**
- Soporta los sistemas operativos: **Windows95/98/2000/ME/2003/XP/Vista**
- **Mac OS9.1** o Superior - (**Windows95/98 Estos S.O. serán necesario instalar drivers**)




HUB / Docking station TIPO-C  
**ADAP0100**

## HUB / Estação de acoplamento USB TIPO-C

### Especificações do produto

- Dimensões do produto: **280 x 28 x 14 mm**
- Compatível com: **USB 3.0, USB 2.0 (USB 3.0 suporta 5 Gbps), (USB 2.0 suporta 480 Mbps)**
- Indicador LED
- Entrada TIPO C/M, 3 **USB 3.0**, 1 **USB/C(OTG)**  
1 **HDMI**, 1 **Jack Áudio**, 1 **Leitor TF/SD**  
1 **Entrada LAN 10/100 Ethernet**, 1 **Entrada PD 100W**
- Umidade de funcionamento: **10% a 90%**
- Tensão de funcionamento: **5 V CC**
- Corrente de funcionamento: **900 mA CC**
- Temperatura de funcionamento: **-20 °C a 70 °C**
- Temperatura de armazenamento: **-40 °C a 85 °C**
- Compatível com os sistemas operacionais: **Windows 95/98/2000/ME/2003/XP/Vista**
- **Mac OS 9.1 ou superior** - (Windows 95/98: será necessário instalar drivers)




HUB / Estação de acoplamento TIPO-C  
**ADAP0100**

## HUB / Docking Station USB Type-C

### Product Specifications

- Product dimensions: 280x28x14mm
- Compatible with: USB 3.0, USB 2.0 (USB 3.0 supports 5Gbps), (USB 2.0 supports 480Mbps)
- LED indicator
- TYPE C/M input, 3 USB 3.0, 1 USB/C(OTG)  
1 HDMI, 1 Audio Jack, 1 TF/SD Reader  
1 10/100 Ethernet LAN input, 1 100W PD input
- Operating Humidity: **10% a 90%**
- Operating Voltage: **5V CC**
- Operating Current: **DC 900mA**
- Operating Temperature: **-20°C a 70°C**
- Storage Temperature: **-40°C to 85°C**
- Supported Operating Systems: **Windows95/98/2000/ME/2003/XP/Vista**
- **Mac OS9.1 or higher - (Windows95/98 These operating systems will require drivers to be installed)**



HUB / Docking station Type-C  
**ADAP0100**

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**serviciotecnico@bidcom.com.ar**



**www.bidcomservice.com.ar**

**Bidcom**  
SERVICE

