折页　单页A6：105X148mm

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

MINI COMPRESOR PORTÁTIL

GADNIC PRODUCTO OFICIAL

AV000058

(Léalo detenidamente antes de utilizarlo)

## Descripción




1. Manguera de aire
2. Botón de encendido/apagado
3. Espacio para guardar la boquilla de aire
4. Puerto de salida USB
5. Indicador de capacidad de la batería
6. Luz LED
7. Botón de liberación de la batería
8. Pantalla digital Botón
9. indicador de batería
10. Batería

## Accessories

Adaptador de corriente

Conector de Encendedor

Bolsa de transporte

Aguja de balón

Boquilla de aire

Adaptador de válvula Presta

Extensión Tubo de gas

Fusible

## Parámetros

| | |
|---|---|
| Número de modelo | CZK-3694 |
| Material | ABS |
| Talla | 195X70X240mm |
| Potencia | 120W |
| Tensión | DC12V-21V |

## Presión de aire recomendada

Automóvil Sedán 2.3-2.5KG/CM²

**SUV** 2.5KG/CM²

**MPV** 2.3-2.5KG/CM²

## Modo de empleo: alimentación por batería

1. Pulsación larga del botón "M" para encender la pantalla
2. Pulsación corta" ⏻ " para cambiar el modo de inflación. Pulsación larga" ⏻ " para cambiar la unidad de presión.
3. Preselección de la presión objetivo. * Consulte la página de preselección de presión
4. Atornille la manguera de aire a la válvula del neumático
5. Pulse el botón ON/OFF para iniciar la inflación.
6. Cuando alcance la presión deseada, se detendrá automáticamente.

ACABADO

## Cómo cargar



Pulse el botón de liberación de la batería y tire de ella

Saca la batería

Conectar el adaptador de corriente

## Modo de empleo-Cable de mechero

1. Arrancar el motor del coche
2. Enchufe el encendedor de cigarrillos a la toma de 12v del coche
3. Pulsación corta" ⏻ " para cambiar el modo de inflación. Pulsación larga" ⏻ " para cambiar la unidad de presión.
4. Presión objetivo preestablecida * Consulte la página de preselección de presión
5. Atornille la manguera de aire a la válvula del neumático
6. Pulse el botón ON/OFF para iniciar la inflación.
7. Cuando alcance la presión deseada, se detendrá automáticamente.

ACABADO

## Presión preestablecida

Pulse el botón " ⏻ " para cambiar el modo de inflación, el modo por defecto será " 🚲 🏀 ⚽ 🚗 " Pulse prolongadamente "⏻" para cambiar la unidad de presión, pulse "+" o "-". Después de que el valor deje de parpadear, pulse el botón ON/OFF para iniciar la inflación; cuando alcance la presión deseada, se detendrá automáticamente.

## Cambiar la batería a la estación del mechero

1. Pulse el botón de liberación de la batería y tire de ella
2. Saca la batería
3. Monte la estación del encendedor en el inflator de neumáticos.
4. Acabado

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
TI 6260 1114 (sólo texto)
servicitecnico@servitech.com.ar