

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Filtro Oxigenador
de Pecera
AQUA880



BPEC0007

Manual de instrucciones de la bomba de filtración

PRECAUCIONES

1. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de manipular el filtro.
2. No deje que el filtro se seque.
3. No levante el filtro por el cable de alimentación.
4. El filtro debe ser completamente sumergible
5. El cable de alimentación de este aparato no puede sustituirse. Si el cable está dañado, el filtro debe desecharse.
6. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de meter las manos en el agua.
7. La profundidad máxima de inmersión en agua del aparato es de 0,40 m.

RENDIMIENTO

Una rejilla de admisión obstruida o sucia reducirá en gran medida el rendimiento. Si la bomba se utiliza sobre una superficie sucia, levántela ligeramente para reducir el flujo. Si se desea un flujo continuo, ajuste la palanca de control de flujo.

MANTENIMIENTO

Para limpiar el filtro, desmonte la placa frontal y el impulsor y utilice un cepillo de cerdas suaves o un chorro de agua para eliminar cualquier resto de suciedad o algas.

PRECAUCIÓN: SI EL FILTRO NO FUNCIONA, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

1. Compruebe el disyuntor y la toma de corriente para asegurarse de que el filtro está conectado a la red eléctrica
2. Compruebe el eje y el impulsor del rotor para asegurarse de que no estén atascados por residuos o algas CONSEJOS:
3. El mantenimiento mensual puede ayudar a prolongar la vida útil del filtro.
4. El lazo del cable eléctrico debe estar por debajo del para formar un "BUCLE DE GOTEÓ" que evite que el agua baje por el cable y fluya hacia el electrodoméstico.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar