

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

FILTRO DE AIRE
PARA PECERAS
AQUA550



BPEC0009

Bienvenido

Bienvenido, con el fin de que este producto y el servicio sean más satisfactorios para usted, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.



Utilización

- 1.** La toma de corriente debe instalarse por encima del nivel más alto de agua del acuario u otros recipientes de agua para evitar que el agua fluya hacia la toma de corriente a lo largo del cable y cause accidentes por fugas.
- 2.** Instale el filtro y el tubo de aire de acuerdo con los requisitos, seleccione la posición adecuada de la pared interior de la pecera, coloque la base directamente en la pared interior del acuario, y presione la bomba de agua suavemente con la fuerza de la mano para hacer que la bomba de agua se fije firmemente en la pared interior del acuario.
- 3.** Enchufe el cable de alimentación de la bomba en la toma de corriente correspondiente, conecte la alimentación, la bomba empieza a trabajar.
- 4.** La bomba de agua no debe arrancarse ni funcionar mucho tiempo sin agua, de lo contrario afectará a la vida útil de la bomba.
- 5.** Las bombas de agua deben funcionar y utilizarse con agua a una temperatura no superior a 35° C.
- 6.** Para mantener la calidad del agua de la pecera, se recomienda limpiar el filtro de algodón una vez a la semana.

Atenciones

Lea atentamente las advertencias de seguridad:

1. Compruebe que la tensión y la frecuencia de alimentación coinciden con la tensión y la frecuencia indicadas en la etiqueta de identificación.
2. Desenchufe el aparato antes de introducir la mano en el agua;
3. Si la calidad del agua es mala, acelere la limpieza del algodón de relleno para evitar obstrucciones.
4. Si la bomba se encuentra defectuosa o con fugas anormales, por favor desenchufe la fuente de alimentación de inmediato, deje de usar, para ser u sed alterar la comprobación y solución de problemas.
5. Para evitar lesiones, no toque las piezas giratorias o móviles.
6. El cable de alimentación de la bomba no puede ser reemplazado o reparado, si el cable de alimentación se daña, toda la bomba no puede ser utilizada, en caso de peligro.
7. La bomba no se puede utilizar en líquidos inflamables y en agua por encima de 35 °C
8. Si la bomba falla, por favor deje de usar inmediatamente y compruebe la bomba y solucionar problemas de acuerdo con la guía de solución de problemas. .

Guía de resolución de problemas

Por favor, siga los siguientes pasos para comprobar cuando la bomba falla.

1. Si el enchufe está bien conectado.
2. Si el voltaje de la fuente de alimentación es normal, si el voltaje es demasiado bajo, la bomba no trabajará correctamente.
3. Después de limpiar la bomba, si todas las piezas de la bomba están montadas en su lugar.
4. Si el rotor está atascado, de modo que el impulsor de la bomba no puede girar.
5. Si otras piezas están dañadas.

Garantía

1. Este producto piezas de uso normal garantía de 12 meses.
2. Los siguientes términos no están cubiertos por la garantía:
 - Daños causados por un funcionamiento irregular, una instalación o colocación incorrectas, etc.
 - Averías causadas por reparaciones inadecuadas por parte de los usuarios.
 - Averías producidas fuera de la alimentación nominal (tensión y frecuencia).
3. Fecha de garantía (efectiva a partir de la fecha de compra).
4. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretar la garantía anterior como un uso no autorizado.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar