

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL · MANUAL DO
UTILIZADOR



LAMP0030

LUMINARIA LED INDUSTRIAL TIPO CAMPANA · LED HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT
LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL TIPO SINO

ÍNDICE · CONTENTS · ÍNDICE

ESPAÑOL	03
ENGLISH	05
PORTUGUÊS	07

ESPAÑOL

LUMINARIA LED INDUSTRIAL TIPO CAMPANA

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.
RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TIPO DE PRODUCTO	Luminaria LED industrial de suspensión tipo campana (High Bay)
POTENCIAS DISPONIBLES	100 W / 150 W / 200 W / 300 W
PROTECCIÓN CONTRA INGRESO	IP65
APLICACIONES	Talleres, fábricas, almacenes, invernaderos, peajes, estaciones de servicio y otros espacios que requieran iluminación de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPS LED	Alta calidad, alta eficiencia luminosa, baja atenuación de luz, color de luz puro, sin efecto fantasma
DISIPACIÓN TÉRMICA	Alto rendimiento de disipación de calor, larga vida útil
ACABADO	Tratamiento superficial especial; diseño moderno, instalación sencilla y desmontaje conveniente
CABEZAL DE CONEXIÓN	Cable de tres conductores: rojo (fase), azul (neutro), amarillo/verde (tierra)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. FIJAR EL PUNTO DE CUELQUE

Instale el gancho de cuelgue y la cadena de suspensión en el punto de instalación previsto. El cuelgue debe quedar completamente firme y seguro. **Nota:** el gancho de cuelgue y la cadena son responsabilidad del instalador y no están incluidos en el producto.

2. CONEXIÓN ELÉCTRICA

Corte la alimentación eléctrica antes y durante todo el proceso de instalación. Conecte los cables correspondientes: **rojo → fase, azul → neutro, amarillo/verde → tierra**. Selle las uniones de los cables para evitar infiltración de humedad y el riesgo de fuga eléctrica. La instalación debe ser realizada por un electricista habilitado.

3. PUESTA EN MARCHA

Una vez verificada la correcta instalación y el sellado de las conexiones, restablezca la alimentación eléctrica y encienda la luminaria.

AVISOS IMPORTANTES

- La luminaria cuenta con protección IP65. No obstante, evite la exposición directa a chorros de agua a presión.
- Corte siempre la alimentación eléctrica antes y durante la instalación. Si el producto sufre daños por mala manipulación, la garantía no será aplicable.
- La instalación debe ser realizada únicamente por personal técnico habilitado.
- Para limpiar la luminaria, utilice únicamente un paño seco. No use agua ni líquidos, ya que esto reducirá la vida útil y afectará el rendimiento lumínico.
- No desmonte la luminaria sin autorización. En caso de fallo o falta de encendido, comuníquese con personal de mantenimiento profesional.

— El gancho y la cadena de suspensión no están incluidos: son responsabilidad del instalador.

ENGLISH

LED HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT SPECIFICATIONS

PRODUCT TYPE	LED industrial high bay suspended light
AVAILABLE WATTAGES	100 W / 150 W / 200 W / 300 W
INGRESS PROTECTION	IP65
APPLICATIONS	Workshops, factories, warehouses, greenhouses, toll stations, petrol stations, and other spaces requiring high-performance lighting

TECHNICAL FEATURES

LED CHIPS	High quality, high luminous efficiency, low light attenuation, pure light colour, no ghosting effect
HEAT DISSIPATION	High-performance heat dissipation design, long service life
FINISH	Special surface treatment process; modern appearance, simple installation and convenient disassembly
WIRING	Three-core cable: red wire (live), blue wire (neutral), yellow/green wire (earth)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. SECURE THE MOUNTING POINT

Install the lifting hook and suspension chain at the intended mounting point. The fixture must be mounted securely and stably. **Note:** the lifting hook and chain are the installer's responsibility and are not included with the product.

2. ELECTRICAL CONNECTION

Cut off the power supply before and throughout the entire installation process. Connect the wires as follows: **red** → **live**, **blue** → **neutral**, **yellow/green** → **earth**. Seal all cable joints to prevent moisture ingress and electrical leakage. Installation must be carried out by a qualified electrician.

3. COMMISSIONING

Once correct installation and cable sealing have been verified, restore the power supply and switch the light on.

IMPORTANT NOTICES

- This light features IP65 protection. Nevertheless, avoid direct exposure to pressurised water jets.
 - Always cut off the power supply before and during installation. Damage caused by mishandling will void the warranty.
 - Installation must be carried out by qualified technical personnel only.
 - To clean the light, use a dry cloth only. Do not use water or liquids, as this will reduce the service life and affect luminous performance.
 - Do not dismantle the light without authorisation. If the light fails to illuminate or malfunctions, contact professional maintenance personnel.
-

— The suspension hook and chain are not included and are the installer's responsibility.

PORTUGUÊS

LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL TIPO SINO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TIPO DE PRODUTO	Luminária LED industrial de suspensão tipo sino (High Bay)
POTÊNCIAS DISPONÍVEIS	100 W / 150 W / 200 W / 300 W
PROTECÇÃO CONTRA INTRUSÃO	IP65
APLICAÇÕES	Oficinas, fábricas, armazéns, estufas, portagens, postos de combustível e outros espaços que necessitem de iluminação de alto desempenho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIPS LED	Alta qualidade, elevada eficiência luminosa, baixa atenuação de luz, cor de luz pura, sem efeito fantasma
DISSIPACÃO DE CALOR	Alto desempenho de dissipação de calor, longa vida útil
ACABAMENTO	Processo especial de tratamento superficial; design moderno, instalação simples e desmontagem conveniente
LIGAÇÃO ELÉCTRICA	Cabo de três condutores: fio vermelho (fase), fio azul (neutro), fio amarelo/verde (terra)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. FIXAR O PONTO DE SUSPENSÃO

Instale o gancho de suspensão e a corrente no ponto de montagem previsto. A fixação deve ser completamente firme e segura. **Nota:** o gancho de suspensão e a corrente são da responsabilidade do instalador e não estão incluídos no produto.

2. LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Corte a alimentação eléctrica antes e durante todo o processo de instalação. Ligue os fios da seguinte forma:

vermelho → fase, azul → neutro, amarelo/verde → terra. Sele todas as ligações de cabos para evitar a entrada de humidade e o risco de fuga eléctrica. A instalação deve ser realizada por um electricista habilitado.

3. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Após verificar a correcta instalação e a selagem das ligações, restabeleça a alimentação eléctrica e ligue a luminária.

AVISOS IMPORTANTES

- Esta luminária possui protecção IP65. Ainda assim, evite a exposição directa a jactos de água sob pressão.
- Corte sempre a alimentação eléctrica antes e durante a instalação. Os danos causados por má manipulação anularão a garantia.
- A instalação deve ser realizada exclusivamente por pessoal técnico habilitado.
- Para limpar a luminária, utilize apenas um pano seco. Não use água nem líquidos, pois isso reduzirá a vida útil e afectará o desempenho luminoso.
- Não desmonte a luminária sem autorização. Em caso de avaria ou falta de iluminação, contacte pessoal de manutenção profissional.

— O gancho e a corrente de suspensão não estão incluídos e são da responsabilidade do instalador.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

