

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TIRA LED RGB
L20L




LUMINO20

DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN



Inicio el mando a distancia
Primero saque la tarjeta transparente que bloquea el funcionamiento de la pila.

Caja de control y conexión de alimentación.



Controlador y conexión de la correa de luz

El conector de cuatro clavijas del cinturón luminoso se alinea con el conector del controlador y se inserta para la conexión.



Enchufa la fuente de alimentación DC12V en el mando Utiliza el mando a distancia para activar el receptor. Listo para funcionar.

La detección por infrarrojos; admite el modo de conmutación por mando a distancia por infrarrojos

8 modos de brillo



Hay 15 colores estáticos para elegir: rojo estático, verde estático, azul estático, naranja estático, verde oscuro estático, azul oscuro estático, amarillo oscuro estático, estático claro-marrón estático, amarillo estático, azul claro estático, azul, rosa estático, amarillo estático, azul cielo estático, púrpura estático



ENCENDIDO/APAGADO

Blanco estático

7 Cambios bruscos de color

Fade out *fade in

7 Cambios de Color en desvanecimiento

3 Colores base estáticos / constantes

16 colores, 4 modos, 8 brillos

Incluye controlador WIFI

Mientras tanto, la APP del teléfono móvil es compatible.

DESCRIÇÃO DA LIGAÇÃO



Ligar o telecommando
Primeira utilização de um cartão transparente com a extremidade arrancada



Ligação do controlador e da correia de luz

O conector de quatro pinos da cinta de luz é alinhado com o conector do controlador e inserido

Caixa do controlador e ligação eléctrica



Ligar a fonte de alimentação DC12V ao controlador
Utilize o controlo remoto para ligar o receptor Pronto a funcionar

A deteção por infravermelhos suporta o modo de comutação do controlo remoto por infravermelhos

8 modos de luminosidade



Existem 15 cores estáticas para escolher, vermelho estático, verde estático, azul estático, laranja estático, verde ervilha estático, azul escuro estático, amarelo escuro estático, estático ciano-estático castanho, amarelo estático, luz estática azul, rosa estático, estática amarelo palha, estático azul celeste, estático roxo




ON/OFF
Branco estático
7 Mudança de cor irregular
Todos os fade out *fade In
Mudança de 7 cores
3 Base Color Jumpy

16 cores, 4 modos, 8 brilhos
Inclui controlador WIFI
Entretanto, o controlo da aplicação para telemóvel é suportado. Rev.1

CONNECTION DESCRIPTION



Start the remote control
First use of transparent card with the end pulled off



Controller and light belt connection

The four pin connector of the light belt is aligned with the connector of the controller and inserted

Controller box and power connection



Plug the DC12V power supply into the controller
Use the remote control to aim the receiver Ready to work

Infrared sensing supports infrared remote control switching mode

8 brightness modes



There are 15 static color for choosing, static red, static green, static blue, static orange, static pea green, static dark blue, static dark yellow, static cyan-static brown, static yellow, static light blue, static pink, static straw yellow, static sky blue, static purple



ON/OFF
Static White
7 Color jumpy change
All fade out *fade In
7 Color Fade change
3 Base Color Jumpy

16 colors, 4 modes, 8 brightness
Including WIFI controller
Meanwhile, mobile phone App controls supported.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar