

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### LUZ DE EMERGENCIA PORTATÍL *SOL168*



**SERV  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)



**LUZEME12**





- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ① Luz de emergencia              | ⑤ Indicador de carga del panel solar |
| ② Interruptor de alimentación    | ⑥ Adaptador DC 5,6 V del panel solar |
| ③ Indicador de alimentación      | ⑦ Puerto de carga USB                |
| ④ Luz /interruptor de emergencia | ⑧ Interfaz para bombilla LED de 5 V  |

#### Descripción del Producto

- Durante la carga, inserte primero el extremo de CA del cargador directamente en la toma de corriente de CA110-240V-50-60HZ, e inserte el otro extremo de CC del cargador directamente en la toma de CC del producto. La luz indicadora del cargador se enciende en rojo. Cuando la luz roja se convierte en luz verde, significa que la batería está llena y la electricidad dura unas 8 horas.
- Cuando se utiliza un panel solar para cargar; se expone al sol en la parte frontal del panel solar,y luego el DC se inserta en el puerto de entrada DC del producto,y la luz indicadora roja del producto se enciende. Indica que el producto ya se está cargando
- Cuando se utiliza la lámpara LED para iluminar, gire el interruptor izquierdo hacia abajo a la primera, la luz LED, pulse LED en el segundo,y deje de iluminar por el tercer LED.
- Cuando se utiliza USB para la función de carga, el enchufe del cable de alimentación USB se inserta en el asiento USB del producto, y el otro extremo se inserta en el asiento USB del producto.
- Cuando utilices bombillas de bajo consumo, inserta el cable de alimentación de CC de la bombilla de bajo consumo en el puerto de salida de CC del producto, enciende el interruptor de alimentación del producto y guarda la bombilla.
- Auto equipado con 3PCS 5V3W bombillas de ahorro de energía, la fuente de luz adopta la protección del medio ambiente verde y de alto brillo LED blanco.
- Auto coincidencia de línea USB (1 arrastre 4) puede satisfacer todo tipo de productos electrónicos digitales, teléfonos móviles de marca, cámaras digitales, máquinas de juego y otros productos de carga.
- Paneles solares autoadaptables de 6V3,5 W, cargador de 5,6V-750MA

#### ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

- Para garantizar la vida útil de la batería, cuando la iluminación LED se oscurezca de forma evidente, deje de utilizarla y reponga el producto a tiempo.
- Por favor, utilice el cargador original cuando se carga la batería, de lo contrario el efecto de carga se verá afectada debido a la falta de coincidencia de los parámetros de carga del cargador, e incluso causar accidentes de seguridad.
- No utilice el producto cuando esté cargado, para no dañar la estructura interna de la lámpara LED o el cargador.
- Como la intensidad de la luz es alta, por favor, no brille en el ojo humano (los niños deben ser guiados por adultos).
- Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos durante la carga. El tiempo máximo de carga no superará las 24 horas. (se recomienda recargar durante el día
- La batería de plomo-ácido tiene características de autodescarga .Por favor,cárguela completamente cuando se utilice por primera vez. Debe estar llena y almacenada. Si no se utiliza durante mucho tiempo,cargue el producto cada tres meses.