

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

REFLECTOR LED RGB



PROYRGB3

Instrucciones de uso del proyector RGB



- 1: Nuestros productos GADNIC deben ser instalados por un electricista profesional autorizado .
- (1) Conecte primero la fuente de alimentación, luego hay 2 agujeros en el soporte con tornillos para bloquearlo.
- (2) Gire el cuerpo de la lámpara para ajustar el ángulo de haz deseado, conecte los cables azul y marrón a la fuente de alimentación "L" y "N" respectivamente. Conecte los cables verde con amarillo al polo de tierra. Después de confirmar que la conexión es correcta, conecte la alimentación.
- 2: Consejos: (1) Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, utilícelo dentro del rango indicado en la etiqueta. (2) Cuando retire o desenchufe el producto, apague la bombilla para evitar el riesgo de descarga eléctrica.(3) Cuando utilice el mando a distancia por primera vez, retire primero el aislante de la pila.

3 . Descripción detallada de la función de los botones del mando a distancia RGB:

(Table 1)

	Nombre Boton	Descripción de la función					
	Encender /Apagar	Botón de encendido/apagado: Enciende o apaga el controlador LED.					
	Brillo +/-	Pulsa este botón para obtener un efecto de luz de colores					
	Rojo estático		Verde estático		Azul estático		Blanco estático
	Estático naranja		Luz estática verde		Estático oscuro azul		Cambio de colores
	Estático oscuro amarillo		Cian estático		Rosa estático		Velocidad +
	Estático amarillo		Estático azul claro azul		Estático morado		Velocidad-
	Estático claro amarillo		Cielo estático azul		Estático magenta		Colores degradado

Adjunto: Descripción del modo dinámico: (Tabla 2)

Modo	Modo Descripción
FLASH	Los colores cambian: rojo→amarillo→verde→verde→azul→púrpura→blanco
STROBE	Velocidad +
FADE	Velocidad-
SIMOOOTH	Gradiente de colores: rojo→amarillo→verde→verde→azul→púrpura→blanco



FABRICADO EN CHINA



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar