

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### RIEGO AUTOMATICO *HYDROF*



**RIEGAU20**

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

# Instrucciones del producto

## 1. Características del producto

|                              |                                                                                                                                                                                                              |                      |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Regadora inteligente         |                                                                                                                                                                                                              |                      |         |
| Dimensiones                  | 7.3*5.2*7.7cm                                                                                                                                                                                                | Peso                 | 380g    |
| Material                     | ABS flame retardant material                                                                                                                                                                                 | Voltage              | 3.7V    |
| Corriente                    | 4w                                                                                                                                                                                                           | Capacidad de batería | 2000mAh |
| Modelo                       | JH02/04/08/12(Se puede regar 2/4/ 8/12plantas en maceta)                                                                                                                                                     |                      |         |
| Características de seguridad | El producto utiliza una batería de litio de bajo voltaje de 3,7 V y un contenedor de agua externo,<br>No necesita conectarse a la fuente de alimentación ni al grifo y tiene protección contra batería baja. |                      |         |
| Horas de servicio            | El tiempo de servicio después de la carga completa depende de la frecuencia de riego y la duración del riego, que se puede utilizar durante dos o tres meses en general.                                     |                      |         |

b)Condiciones de trabajo: La temperatura de trabajo debe estar comprendida entre 0 y 50°C;

c)Escenarion del uso: Utilice generalmente en balcón, office, el etc.

## 2.Instrucciones de instalación y uso

### a) Instrucciones de visualización:

|             |                                                                                                                                             |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Normalmente | Cuando el tiempo de riego supere los 60 segundos, mostrará "on"<br>La pantalla mostrará una cuenta regresiva de 60 segundos hasta el final. | Riego          |
|             | Luz azul parpadeante                                                                                                                        | Batería baja   |
| Al cargar   | Luz roja encendida                                                                                                                          | Cargando       |
|             | Luz roja apagada                                                                                                                            | Carga completa |

### b) Accesorios del producto:

|        |                                                   |                                 |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Modelo | Accesorios                                        |                                 |
| Jh02   | Manguera transparente de 2,0 m (cortada a medida) | manguera*1, atomizador *2 USB*1 |
| Jh04   |                                                   | manguera*1 ,4 goteros *1 USB*1  |
| Jh08   |                                                   | manguera*1,4 goteros *2 USB*1   |
| Jh12   |                                                   | manguera*2,4 goteros *3 USB*1   |

### c)Instalación:

Cuelgue la máquina en el bastidor de un cubo o cerca de una maceta utilizando el soporte adjunto. Tenga cuidado de distinguir entre la entrada y la salida de agua. La manguera conectada a la entrada de agua debe introducirse en un recipiente de agua (cubo o botella de agua mineral de gran capacidad). La salida de agua se coloca como se muestra en la imagen siguiente. Conecte el tubo y colóquelo en la maceta. El tubo de suministro de agua puede cortarse en función de la distancia entre la máquina y la maceta.



### d) Instrucciones de uso:

Pulse cualquier tecla para activar la máquina, la tecla "días" establece el número de días entre riegos (HH-1-10), 0 significa no trabajar, HH significa regar dos veces al día a intervalos de 12 horas, 1 significa regar una vez al día, 2 es regar una vez cada 2 días, y así sucesivamente;

El botón "Tiempo" ajusta el tiempo de riego único (0-180 segundos), pulsación larga para ajuste rápido, 01 es regar durante 1 segundo, 02 es regar durante 2 segundos.

01 es regar durante 1 segundo, 02 es regar durante 2 segundos, después de 20 segundos, el tiempo se incrementa cada 5 segundos hasta 90 segundos, el

Después de 90 segundos pulse de nuevo para H1 (dos minutos), de nuevo para H2 (tres minutos) y así sucesivamente. El riego comienza 3 segundos después del ajuste correcto. La salida de mercurio es de 20mL/s, ajuste según sea necesario para completar el riego automáticamente. El tiempo de riego se basa en el último ajuste.

Ejemplo: Regar 2 plantas en maceta en office una vez cada 8 días, la necesidad de agua de cada planta en maceta es 90mL, es decir, la necesidad total de agua de las plantas es 2X90=180 (mL), la salida de agua de la máquina es 20mL/s, el tiempo de riego debe ser 180/20=9s, es decir, la máquina debe ajustarse a días:8 tiempo:9.

### 3. Consejos

Cuando utilice este producto para regar varias plantas, ajuste el intervalo y el tiempo de riego teniendo en cuenta las necesidades de agua de cada planta.

las necesidades de las plantas, ajustando los intervalos de riego y los tiempos de riego;

Durante el uso, es mejor colgar el producto en un soporte para macetas o cubos con un soporte y colocar el agua a un nivel inferior al de las plantas para evitar el sifonado, que puede afectar a la eficacia del uso. Este producto es resistente al agua en la vida cotidiana, por favor no lo sumerja en agua para su uso.

Si hay actualizaciones técnicas de este producto, por favor infórmenos,