

**GADNIC
TOOLS**

MANUAL DE USUARIO
Motosierra recargable
MS2400



SIER0001

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.

☎ **11 6260 1114** (sólo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar



04

Pasos de instalación



1. Prepare la cadena de la placa guía



2. Instale la placa guía (tenga en cuenta que los orificios deben estar alineados)



3. Instale la cadena



4. Cubra la cubierta protectora de la placa guía



5. Atornille para ajustar la tensión de la cadena



6. Apriete los tornillos



7. Enchufe la batería



8. Instalación completada

• Instalar o desinstalar la batería

Este cargador se utiliza para cargar la batería de litio del modelo especificado en condiciones ambientales generales.

1) Después de insertar el enchufe del cargador, la luz verde parpadeará y entrará en el estado de espera de carga.

2) Luego, alinee el paquete de baterías con el cargador de acuerdo con la polaridad y el cargador comenzará a cargarse.

*Nota: asegúrese de que los parámetros de voltaje de AC cumplan con los requisitos de voltaje en la placa de identificación del cargador!

*Nota: solo se pueden utilizar paquetes de baterías del modelo especificado. Existe el riesgo de lesiones y pérdidas materiales causadas por la explosión del paquete de baterías cuando se utilizan paquetes de baterías de otras marcas.

01

• Mantenimiento y servicio

1. Al reparar herramientas eléctricas, reemplazar piezas en herramientas eléctricas o manipular herramientas eléctricas, asegúrese de colocar el interruptor en un estado seguro. Si la herramienta se pone en marcha accidentalmente, puede causar lesiones.
2. El orificio de ventilación de las herramientas eléctricas debe mantenerse limpio para garantizar la calidad de trabajo y la vida útil de las herramientas.
3. Para el servicio posventa del producto, comuníquese con la empresa local.

⚠ Después de su uso, el interruptor de seguridad debe bloquearse y colocarse donde no sea fácil de tocar para los niños.
Desconecte la batería antes de instalar la cadena.

Acción en vivo



02

Método de carga de la batería

1. Cargue la batería. La luz roja se encenderá cuando se está cargando y la luz verde se encenderá cuando está completamente cargada.

2. Instale la cadena de acuerdo con los requisitos del diagrama de operación.

Nota: retire el paquete de baterías durante la instalación y extracción de la placa guía.

3. Después de la instalación, arranque la máquina sin cargar y observe que la máquina funcione de manera correcta.

4. No corte demasiado fuerte. De acuerdo con la situación, primero haga un corte pequeño y luego uno grande.

5. Los menores de edad tienen prohibido el uso de esta herramienta.

03